

Compact 8

Samohybná nůžková plošina, pohon AKU, pracovní výška 8,18 m

Nůžková pracovní plošina je poháněna sadou akumulátorů s dostatečnou kapacitou pro práci po celou pracovní směnu. Ovládání plošiny je možné pomocí ovládacího pultu z koše plošiny nebo přepínačem ze země.

Pojíždění plošiny je možné ve složené poloze (max. rychlost 4,5 km/h) a v kterékoliv pracovní výšce (max. rychlost 1 km/h). Snížená rychlost pro jízdu ve výšce je přepínána automaticky.

Výhodou stroje je rychlý pojezd a citlivé proporcionální ovládání.

Plošina je určena pro práce na zpevněném rovném terénu do sklonu 2 stupně. Bezpečný náklon plošiny je hlídán inklinometrem, který spustí varovný signál při překročení povoleného náklonu a zastaví veškeré pohyby plošiny.

Podvozek je vybaven hydraulicky sklápěnými ochrannými lištami, které se automaticky při zvednutí koše spustí až těsně nad zem a zabrání překlopení stroje pokud obsluha vjede jedním nebo dvěma koly do prohlubně či kanálku nebo sjede se schodu. Při jízdě s košem v transportní poloze se lišty zasunou tak, že se světlost podvozku zvětší na 8 cm.

Koš lze ručně zvětšit v podélné ose stroje v jakékoliv výšce o 0,92 m směrem vpřed. Délka pochozí plochy koše se tím zvětší na 3,2 m.

Řídící jednotka plošiny disponuje vlastní diagnostikou. Veškeré závady a nekompatibilní funkce jsou hlášeny zjednodušeným způsobem na ovládacím pultu v koši a kódem závady na displeji podvozku.

Plošina je vybavena výkonnou nabíječkou baterií, která umožní automatické dobití akumulátorů po připojení na síť 230V.

Pracovní výška	8,18 m
Výška podlahy pracovního koše	6,18 m
Max. nosnost pracovního koše	350 kg
Průjezdná šířka	0,81 m
Průjezdná délka	2,31 m
Průjezdná výška	1,99 m
Celková hmotnost	1730 kg
Pohon	AKU
Ovládání	proporcionální
Max. stoupavost	25 %
Sklonoměr	2 °
Průjezdná výška bez zábradlí	1,14 m
Poloměr otáčení vnitřní	0,34 m
Nešpinící pneu	standard
Max. délka koše s prodloužením	3,22 m
Délka koše	2,3 m
Akumulátory	180 Ah

Standardní výbava

- Ochranné lišty POT HOLE proti překlopení
- Diagnostická jednotka s indikací nabití AKU
- Proporcionální ovládání zdvihu a pojezdu

Nabídka pracovních plošin, servisu a dalších služeb.

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, Praha 14 Horní Počernice, www.rothlehner.cz

V ČR a SR nabízíme plošiny už od roku 1993, dodali jsme přes 4300 plošin. Zajišťujeme servis pro všechny dodané stroje.

- Snímatelné zábradlí
- Snímatelný panel ovládání
- Komponenty umístěné ve výklopném šuplíku pro snadný přístup k servisu
- Nabíječka akumulátorů s automatickým přerušením nabíjení
- Plně nešpinící pneu
- Inklinometr
- Systém hlídání zatížení koše
- Ventil nouzového spouštění
- Integrované kapsy pro převoz vysokozdvíhým vozíkem
- Oka pro manipulaci jeřábem
- Počítadlo provozních hodin
- Houkačka



Nabídka pracovních plošin, servisu a dalších služeb.

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, Praha 14 Horní Počernice, www.rothlehner.cz

V ČR a SR nabízíme plošiny už od roku 1993, dodali jsme přes 4300 plošin. Zajišťujeme servis pro všechny dodané stroje.

Compact 10

Samohybná nůžková plošina, pohon AKU, pracovní výška 10,14 m

Nůžková pracovní plošina je poháněna sadou akumulátorů s dostatečnou kapacitou pro práci po celou pracovní směnu. Ovládání plošiny je možné pomocí ovládacího pultu z koše plošiny nebo přepínačem ze země.

Pojíždění plošiny je možné ve složené poloze (max. rychlost 4,5 km/h) a v kterékoliv pracovní výšce (max. rychlost 1 km/h). Snížená rychlost pro jízdu ve výšce je přepínána automaticky.

Výhodou stroje je rychlý pojezd a citlivé proporcionální ovládání.

Plošina je určena pro práce na zpevněném rovném terénu do sklonu 2 stupně. Bezpečný náklon plošiny je hlídán inklinometrem, který spustí varovný signál při překročení povoleného náklonu a zastaví veškeré pohyby plošiny.

Podvozek je vybaven hydraulicky sklápěnými ochrannými lištami, které se automaticky při zvednutí koše spustí až těsně nad zem a zabrání překlopení stroje pokud obsluha vjede jedním nebo dvěma koly do prohlubně či kanálku nebo sjede se schodu. Při jízdě s košem v transportní poloze se lišty zasunou tak, že se světlost podvozku zvětší na 8 cm.

Koš lze ručně zvětšit v podélné ose stroje v jakékoliv výšce o 0,92 m směrem vpřed. Délka pochozí plochy koše se tím zvětší na 3,2 m.

Řídící jednotka plošiny disponuje vlastní diagnostikou. Veškeré závady a nekompatibilní funkce jsou hlášeny zjednodušeným způsobem na ovládacím pultu v koši a kódem závady na displeji podvozku.

Plošina je vybavena výkonnou nabíječkou baterií, která umožní automatické dobití akumulátorů po připojení na síť 230V.

Pracovní výška	10,14 m
Výška podlahy pracovního koše	8,14 m
Max. nosnost pracovního koše	450 kg
Průjezdná šířka	1,2 m
Průjezdná délka	2,31 m
Průjezdná výška	2,26 m
Celková hmotnost	2330 kg
Pohon	AKU
Ovládání	proporcionální
Max. stoupavost	23 %
Sklonoměr	3 °
Průjezdná výška bez zábradlí	1,14 m
Poloměr otáčení vnitřní	0,2 m
Max. délka koše s prodloužením	3,22 m
Šířka koše	1,2 m
Nosnost prodloužení pracovního koše	150 kg
Akumulátory	250 Ah

Standardní výbava

- Ochranné lišty POT HOLE proti překlopení při jízdě se zdviženým košem
- Diagnostická jednotka s indikací nabití AKU
- Citlivé proporcionální ovládání zdvihu a pojezdu

Nabídka pracovních plošin, servisu a dalších služeb.

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, Praha 14 Horní Počernice, www.rothlehner.cz

V ČR a SR nabízíme plošiny už od roku 1993, dodali jsme přes 4300 plošin. Zajišťujeme servis pro všechny dodané stroje.

- Snímatelné zábradlí
- Snímatelný panel ovládání
- Komponenty umístěné ve výklopném šuplíku pro snadný přístup servisu
- Nabíječka akumulátorů s automatickým přerušením nabíjení
- Plné nešpinící pneu
- Systém hlídání zatížení koše
- Ventil nouzového spouštění
- Integrované kapsy pro převoz vysokozdvíhým vozíkem
- Oka pro manipulaci jeřábem
- Počítadlo provozních hodin
- Inklinometr
- Houkačka



Nabídka pracovních plošin, servisu a dalších služeb.

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, Praha 14 Horní Počernice, www.rothlehner.cz

V ČR a SR nabízíme plošiny už od roku 1993, dodali jsme přes 4300 plošin. Zajišťujeme servis pro všechny dodané stroje.